

Hesse Hydro-Lasurbeize BO



Rezeptur frei von:
Holzschutzmitteln, giftigen
Schwermetallen,
Formaldehyd,
Phthalatweichmachern,
CMR-Stoffen, Kat. 1 + 2,
flüchtigen
halogenorganischen
Verbindungen



DIN 53160 Teil 1 und Teil
2 (Beständigkeit gegen
Speichel- und
Schweißsimulanz): Keine
Verfärbung (Stufe 5)

Die aufgeführten
Prüfnormen und
Beständigkeiten werden
bei sachgemäßer
Verarbeitung und
Ablackierung erfüllt.

Hesse HYDRO-TOP Siegel HE 60



Untersuchungsbericht Q
MBL N 937 1933

Creme- und
Schweißbeständigkeit

PVC- fest

DIN 68861, Teil, 2 C

bei Verarbeitung mit Härter



Rezeptur frei von:
Holzschutzmitteln, giftigen
Schwermetallen,
Formaldehyd,
Phthalatweichmachern,
CMR-Stoffen, Kat. 1 + 2,
flüchtigen
halogenorganischen
Verbindungen

nMP

erfüllt DIN EN
71-3:2002-11 (Sicherheit
von Kinderspielzeug)



Produkt erfüllt die
Vorgaben der
Lösemittelhaltigen Farben
-und Lackverordnung-
ChemVOCFarbV- vom
23.12.2004
(Decopaintrichtlinie)



DIN 68861, Teil, 1C

DIN 53160 Teil 1 und Teil 2
(Beständigkeit gegen
Speichel- und
Schweißsimulanz): Keine
Verfärbung (Stufe 5)